

TERMO SİRKÜLATÖR

CLRC-05C

CLRC-05C Serisi cihazlar laboratuvar çalışmalarında -20 ila 100 °C sıcaklıkları korumak için uygun fiyatlı soğutma termostatlarıdır. CLRC serisi güvenilir teknolojisi ve -20 ila 100 °C sıcaklık aralıkları için modern tasarımıyla laboratuvarınızda yer alır. Bu cihaz serisi, yanıcı olmayan sıvılarla harici sıcaklık kontrol termostatu için uygundur (su ve su / glikol). Termostatlar, laboratuvardaki çoğu temel sıcaklık kontrol uygulaması için mükemmel bir çözümdür. En temel işlemlere indirgenmiş olan bu uygun fiyatlı ürün serisi, güvenilirliği ve kullanıcı dostu olmasıyla size kolaylık sunmaktadır.





HARİCİ SİRKÜLASYON

15 L / dk



MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

Mikroişlemci PID kontrolü
0,1°C sıcaklık stabilitesi



GÜÇLÜ SİRKÜLASYON MOTORU

0.25 Bar Basınç



CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU

CFC'SİZ- R449 soğutucu



LCD EKРАН

Kullanıcı dostu 2*16 LCD Ekran
Hızlı ve parlak LCD Ekran
ayarlanabilir düğme.



GÜVENLİK

Tam güvenlik koruma sistemi
uyarı alarmları ile. Düşük sıvı seviyesi
ve kuru çalışma, aşırı sıcaklık,
aşırı akım.

GENEL VERİ

Cihaz	CLRC-05C
Cihaz Tipi	Soğutmalı Sirkülatör
Standart	CE
Kalite Standartı	DIN EN ISO 9001:2008

GENEL TEKNİK VERİ

Kapasite	7 LT
Sensör	PT 100
Çalışma Sıcaklığı	-20 ~ 100 C
Isıtma Kapasitesi	1.500 W
Bağlantı	Standart 8 mm
Kontrolcü	Tam otomatik PID kontrol yazılımı
Zamanlayıcı	99.59 dk ya da devamlı
Çözünürlük	Kontrol ve görüntüleme için 0,1 C
Boşaltma	Benzersiz manuel tahliye vanası

OPSİYON

Soğutma Sıvısı	
Cam ya da metal tuzak	

MALZEMEYE ÖZGÜ VERİ

Çalışma alanının malzemesi	1,2 mm kalınlık SS 304 Malzeme No : 1.4301
Kasa malzemesi	Toz Boyalı 1,2 mm kalınlık Zincor Çelik levha

ELEKTRİK VERİSİ

Voltaj	220 V – 50 Hz
Güç tüketimi	1950 W

MEKANİK VERİ

Dolum Noktası	Kolay Doldurma Noktası - 10 mm çap
Genel boyutları	(G x D x Y) 310x 470 x 580 mm



Discover
the potential